SHOCK FLUID 3WT

МАСЛО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое амортизационное масло, обеспечивающее максимальную производительность и защиту в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Стабильная работа подвески в широком диапазоне температур и низкий коэффициент теплового расширения улучшает демпфирование при высоких нагрузка и большой частоте колебаний.

В составе используется высокиндексное синтетическое базовое масло (ИВ 310), устойчивый к сдвиговым нагрузкам модификатор вязкости (полиметакрилат) и многофункциональный, беззольный и бесцинковый пакет присадок. Данная формула исключает коррозию, защищает уплотнители и увеличивает срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Стабильное демпфирование.
+ Плавный ход.
+ Оптимально для длинноходных подвесок.
+ Совместимо с полимерными материалами и резиной.
+ Эффективно снижает износ.
+ Низкий коэффициент теплового расширения.
+ Подавляет пенообразование.
+ Подавляет коррозию, отделяет воду.
+ Поддерживает эффективность работы исключая появление воздуха в составе.

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	SHOCK FLUID 3WT
Вязкость кинематическая, мм²/с - при -40°C - при 0°C - при 40°C - при 100°C	ASTM D 445	 400,5 42,04 10,45 3,396
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-56
Индекс вязкости	ASTM D 2270	255
Класс чистоты	ISO 4406	11
Массовая доля механических примесей, %, не более	—	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	—	Отсутствие
Коррозионное воздействие на сталь, степень коррозии	D665	Отсутствие
Коррозионное воздействие на медную пластинку, баллы, не более	ASTM D 130	1a
Воздухоотделение при 50 °C, мин	—	4,1
Деэмульгирующие свойства при 54 °C, мин	—	5

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	SHOCK FLUID 3WT
Стабильность против окисления: увеличение кислотного числа после 1000ч, мг KOH/г	—	1,1
Совместимость с материалами уплотнений из SRE-NBR 1в течение 168 ±2ч при 100 °C: -изменение объема,% -изменение твердости по Шору, шкала типа А	DIN ISO 13226	 +5,8 -2
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3 -при 24 °C -при 94 °C -при 24 °C после теста при 94 °C	—	 40/0 50/0 60/0
Устойчивость масла к сдвигу* через 20 часов испытаний: относительное снижение кинематической вязкости, % -при 40°C -при 100°C	—	 2,0 1,4
Фильтруемость обезвоженного масла*, %, не менее -этап 1 -этап 2	—	 85 64
Фильтруемость в присутствии воды*, %, не менее -этап 1 -этап 2	—	 77 50,5
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	822

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON