APEX MARATHON LOWASH

МОТОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Всесезонное премиальное моторное масло для высокомощных бензиновых и дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на основе высококачественных синтетических базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Масла были специально разработаны для высоконагруженных двигателей с турбонаддувом и без него, удовлетворяющих нормам Euro V и ниже. При производстве масла используется уникальная технология, которая не только обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли мировых производителей двигателей, но и превосходит их исключительные эксплуатационные показатели.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Прекрасно подходит для широкого ряда легковых и внедорожных автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

✓ Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN/ACEA .

✓ Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

\+ Высокая термическая и окислительная стабильность дает уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты двигателя.

\+ Высокая защита от износа и улучшенные моюще-диспергирующие свойства.

\+ Значительный запас щелочного числа (13) дает дополнительную защиту двигателя от кислот и отложений при использовании топлива с повышенным содержанием серы.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

5W-30:
API SN;
MB-APPROVAL 229.3/226.5/229.51
PORSCHE C30
FORD W-SS-M2C-913-A, B, C, D;
VW 504.00/507.00
JAGUAR LAND ROVEW ST JLR.03.5003
BMW LL-04

5W-40:
API SN;
MB-APPROVAL MB
226.5/229.31/229.5/229.51
PORSCHE A40
FORD WSS-M2C917A
VW 502.00/505.00
PSA B71 2296/B71 2300/2294
BMW LL-01
RENAULT RN 0700/RN0710

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445	11,9	15,2
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30°С, мПа·с, не выше, CCS тест	—	5530	5930
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -35°С, мПа·с, не выше, MRV тест	—	27120	28100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	227	230
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42	-40
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160	161
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	1	1
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	13	13
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	3,7	3,9
Плотность при 20 °С, кг/м³	ASTM D 4052	850	851

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON