CASCADA 460

ОПИСАНИЕ:

Cascada - это серия многоцелевых, высокоэффективных металлургических смазок нового поколения. Смазки специально разработаны для применения в подшипниках, работающих при высоких механических нагрузках, высоких температурах и значительных обводнениях. Превосходно защищают подшипники от износа и коррозии.

Смазки Cascada превосходят все требования в металлургии. Они отлично справляется с поставленными задачами, где важны защита от износа, влаги и пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Продукты серии Cascada, это универсальные смазочные материалы, которые могут применяться практически во всех типах оборудования, используемого в промышленности. Широчайший температурный диапазон и великолепная прокачиваемость позволяют применять смазку в длинных маслопроводах централизованных смазочных системах сталелитейного и прокатного металлургического оборудования, тяжелонагруженных конвейерных подшипников, подшипников горнодобывающего и лесоперерабатывающего оборудования.

✓ Уникальные эксплуатационные свойства смазок Cascada позволяют применять их для смазки:

- подшипниковых узлов пресс-грануляторов производства древесных пеллет и гранулированных кормов.
- оборудования лесоперерабатывающей промышленности.
- палубного и берегового морского оборудования
- подшипников оборудования цементных и горно-обогатительных производств.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Превосходные высокотемпературные свойства.

+ Чрезвычайно высокая водостойкость.

+ Увеличенный межсервисный период досмазывания.

+ Максимальная защита подшипников в условиях высоких температур и повышенной влажности.

+ Благодаря универсальности смазки позволяют унифицировать перечень применяемых смазок и снизить эксплуатационные затраты.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.
Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ:

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичные смазки Cascada имеют срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

Продукция компании NERSON при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Загуститель	—	Сульфонат кальция
Тип базового масла	—	Полусинтетическое
Внешний вид смазки	Визуально	Красная
Диапазон рабочих температур, °C	—	-25...+190°C
Классификация смазок	DIN 51502	KP2R-55
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	DIN 51 818	265-295
Температура каплепадения, °C, не ниже	DIN ISO 2176	>300
Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с	DIN 51562-1	100
Вымывание водой, потери при 79 °C, масс. %	ASTM D 1264	<3
Сопротивление вымыванию водяной струей, %	ASTM D4049	<10
Нагрузка сваривания, Н	ASTM D2783	6200
Прокачиваемость при 1400 мбар, °C	DIN 51805	-25

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON