2T SNOW RACING
SYNTHETIC
2-ТАКТНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с современными, специально отобранными, высококачественными присадками. Удовлетворяет самым высоким требованиям в области 2-тактных двигателей. Моторное масло SNOWRACING synthetic для снегоходов подходит для раздельной смазки и для смазки топливно-масляной смесью в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает при любых условиях эксплуатации, даже при экстремальном холоде, оптимальную смазку и тем самым работу двигателя с низким уровнем износа. Благодаря полному сгоранию двигатель оптимально содержится в чистоте и защищен от износа. В зависимости от предписаний изготовителя это моторное масло для 2-тактных двигателей может применяться для соотношения компонентов до1:100. Самосмешивающееся.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Специально разработано для двигателей снегоходов с воздушным и водяным охлаждением как с раздельной системой смазки, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Помимо этого, это моторное масло наилучшим образом подходит для двигателей E-Tec.

✓ При смазке топливно-масляной смесью. Залить содержимое банки в топливный или масляный бак – дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси – смешивание происходит самостоятельно.

✓ При раздельной смазке. Залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Предотвращает возникновение отложений.
+ Высокая защита от износа.
+ Хорошая защита от коррозии.
+ Безостаточное сгорание.
+ Самосмешиваемо.
+ Термически высокостабильно.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API TC;
ISO L-EGD;
JASO FD;
TISI 1040

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	SNOW RACING
Вязкость кинематическая, мм²/с: -при 100°C -при 40°C	ASTM D 445	 6 38
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-52
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	834
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151
Щелочное число, мг KOH/г масла	ASTM D 2896	1,75
Массовая доля сульфатной золы	ASTM D 874	0,1
Цвет	Визуально	Красный

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON