

RED LINE PROFESSIONAL ULTRA FULLY  
SP/GF-6A SYNTHETIC

МОТОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое, энергосберегающее, моторное масло (с добавлением IV группы PAO, 20%) для легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, микроавтобусов и легких грузовиков, работающих в тяжелых городских условиях с типичным режимом «старт-стоп», обеспечивая увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Масло можно использовать в двигателях, работающих на биотопливе до E85 и ниже. Производится на высококачественных, полностью синтетических базовых маслах, в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок с пониженной зольностью, обеспечивающих маслу необходимые эксплуатационные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ Марки масел с низкой вязкостью можно использовать для гибридных автомобилей.

✓ Увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
- ✓ Предназначенное для применения во всех типах четырехтактных бензиновых двигателей, в первую очередь в двигателях последнего поколения, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском бензина (T-GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей.

+ Защита от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси.

+ Улучшение совместимости с системами доочистки выхлопных газов.

+ Увеличивается срок службы цепи ГРМ.

+ Надежная защита от коррозии.

+ Обеспечивают увеличенные интервалы замены масла.
- + Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают легкий запуск двигателя при низкой температуре и обеспечивают быстрое поступление масла ко всем узлам двигателя. В том числе предназначены для автомобилей, эксплуатируемых в условиях климата с большими перепадами температур.

+ Обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя.

+ Способствуют плавности и снижению шума работы двигателя на протяжении всего периода работы: от старта до остановки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- 0W-20:**  
API SP GF-6A;  
ACEA C5;  
API SN PLUS;  
API RESOURCE CONSERVING;  
GM DEXOS1 TM: GEN2;  
JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5006;  
VOLVO VCC RBS0-2AE;  
BMW LONGLIFE-17 FE+;  
MB 229.71/229.72;  
FORD WSS-M2C947-B1/M2C962-A1;  
GM DEXOS D;  
CHRYSLER MS-12145;  
FIAT 9.55535-GSX/DSX;  
OPEL OV 0401547 A20
- 0W-30:**  
API SP RC;  
API SN PLUS A7/B7;  
API RESOURCE CONSERVING;  
GM DEXOS1 TM: GEN2;  
ILSAC GF-5/ILSAC GF-6A;  
OPEL OV 0401547 G30

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                             | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | 0W-20 | 0W-30 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с                              | ASTM D 445      | 7,6   | 10,9  |
| Вязкость кажущаяся (динамическая) при -35 °C, мПа·с, не выше, CCS тест | —               | 6050  | 5800  |
| Вязкость кажущаяся (динамическая) при -40 °C, мПа·с, не выше, MRV тест | —               | 26300 | 26000 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C                               | ASTM D 92       | 229   | 218   |
| Температура застывания, °C                                             | ASTM D 97       | -48   | -47   |
| Индекс вязкости                                                        | ASTM D 2270     | 156   | 160   |
| Массовая доля сульфатной золы, %                                       | ASTM D 847      | 0,86  | 0,93  |
| Щелочное число, мг КОН/г                                               | ASTM D 2896     | 9,1   | 9,7   |
| Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150 °C, сП (мПа с)             | ASTMD 4683      | 3     | 3,6   |
| Плотность при 20 °C, кг/м³                                             | ASTM D 4052     | 839   | 843   |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

**ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

**ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:** Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.