

GEAR PLUS (THF)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

NERSON GEAR PLUS (THF) – высокоэффективная многофункциональная гидравлическая жидкость. Изготавливается на основе смеси высококачественных базовых масел и специального универсального пакета присадок, обеспечивающих маслу эксплуатационные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Предназначено для использования в трансмиссиях, главных передачах, маслonaполненных (мокрых) тормозах и гидравлических системах тракторов и другого оборудования с общим резервуаром, а также в ведущих мостах, объединенных с коробкой передач и «мокрыми» тормозами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Стабильные фрикционные характеристики обеспечивают плавность работы сцепления и тормозов, что повышает надежность работы оборудования.
- + Улучшенные противоизносные свойства обеспечивают усиленную защиту гидроприводов и зубчатых передач.
- + Высокая стабильность вязкостно-температурных показателей обеспечивает постоянное смазывание рабочих поверхностей узлов трения в широком диапазоне температур.
- + Инновационный пакет присадок надежно защищает от коррозии как черные, так и цветные металлы.
- + Предотвращает пенообразование.
- + Отличная совместимость с материалами уплотнений предотвращает утечки масла, что приводит к уменьшению затрат на смазочные материалы.
- + Универсальность применения в различных системах масел серии NERSON GEAR PLUS (THF) позволяет унифицировать необходимый ассортимент смазочных материалов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

CATERPILLAR TO-4;
ALLISON TRANSMISSION C-4;
API GL-4;
JDM J 20C;
ZF TE-ML 03E/05F/06K/21F

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	PLUS (THF)
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 100°C - при 40°C	ASTM D 445	10,9 91,6
Вязкость кажущаяся (динамическая), мПа·с: -при -20°C -при -35°C	ASTM D 2983	4100 57000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	238
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-32
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	880

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.