PREMIUM ZF GL-4 75W-80 PAO

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое трансмиссионное масло NERSON OIL Premium ZF GL-4 75W-80 PAO изготавливается из высококачественных базовых масел высокой степени очистки с использованием масел IV и V групп, а также сбалансированного состава многофункциональных компонентов. Предназначено для коммерческого и внедорожного транспорта, работающего при повышенных нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Трансмиссионное всесезонное масло NERSON OIL Premium ZF GL-4 75W-80 PAO применяется в механических и современных синхронизированных полуавтоматических коробках передач (МКП), в том числе с ретардером и интардером. Идеально совместимо с карбоновыми синхронизаторами.

✓ Предназначено для коммерческих транспортных средств.

✓ Подходит для автомобилей, которые эксплуатируются в особо тяжелых условиях, при повышенных нагрузках, температурах и увеличенных интервалах замены.

✓ Рекомендации по замене: 500 000 км для магистральной техники, 250 000 км для тяжело нагруженной карьерной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Увеличенный интервал замены масла и снижение затрат на техническое обслуживание оборудования за счет высокой термоокислительной стабильности.

+ Совместимо с уплотнительными материалами, предотвращает их набухание, затвердевание и усадку.

+ Увеличенный интервал замены масла и снижение затрат на техническое обслуживание оборудования за счет высокой термоокислительной стабильности.

+ Синтетическая основа PAO и алкилированные нафталины в сочетании с пакетом присадок последнего поколения имеет превосходные антифрикционные свойства, обеспечивая экономию топлива и плавность переключения передач.

+ Отличные противоизносные и противоабразивные свойства продлевают срок службы технического оборудования во всех, даже самых экстремальных, режимах работы.

+ Превосходные низкотемпературные свойства, которые позволяют легкий запуск при отрицательных температурах.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API GL-4;
VOLVO 97307/97307V;
MB 235.41/235.29;
MAN 341.1 TYPE Z5;
ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	75W-80
Вязкость кинематическая, мм2/с -при 100 °C -при 40 °C	ASTM D 445	 9,2 55,1
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -40°C, мПа·с	ASTM D 5293	75000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	216
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Индекс вязкости	ASTM D 445	160
Коррозионное воздействие на медную пластинку, баллы, не более	ASTM D 130	1a
Термоокислительная стабильность на шестеренной машине при 163 °C в течение 50ч, %: -увеличение вязкости при 100 °C -осадок, нерастворимый в петролейном эфире -осадок, нерастворимый в бензине	—	 42 0,7 0,09
Стабильность вязкости при сдвиге через 100ч: -кинематическая вязкость, мм^2/с -снижение вязкости при 100 °C, %	—	 13,91 6,4
Противозадирные свойства FZG, не менее: -ступени нагрузки	ISO 14635-1	 12
Совместимость с эластомером при температуре 150°C: -ACM (полиакрилатная резина) - изменение объема, % -изменение относительного удлинения, % -изменение твердости по Шору A	—	 +4,7 -3,9 +2
Плотность при 20 °C, кг/м^3	ASTM D 4052	850

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON