RED LINE PROFESSIONAL ULTRA FULLY SP/GF-6A 5W-30 SYNTHETIC

МОТОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое, энергосберегающее, моторное масло (с добавлением IV группы PAO, 10%) для легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, микроавтобусов и легких грузовиков, работающих в тяжелых городских условиях с типичным режимом «старт-стоп», обеспечивая увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Масло можно использовать в двигателях, работающих на биотопливе до E85 и ниже. Производится на высококачественных, полностью синтетических базовых маслах, в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок с пониженной зольностью, обеспечивающих маслу необходимые эксплуатационные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Марки масел с низкой вязкостью можно использовать для гибридных автомобилей.

✓ Увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

✓ Предназначенное для применения во всех типах четырехтактных бензиновых двигателей, в первую очередь в двигателях последнего поколения, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском бензина (T-GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей.

+ Защита от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси.

+ Улучшение совместимости с системами доочистки выхлопных газов.

+ Увеличивается срок службы цепи ГРМ.

+ Надежная защита от коррозии.

+ Обеспечивают увеличенные интервалы замены масла.

+ Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают легкий запуск двигателя при низкой температуре и обеспечивают быстрое поступление масла ко всем узлам двигателя. В том числе предназначены для автомобилей, эксплуатируемых в условиях климата с большими перепадами температур.

+ Обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя.

+ Способствуют плавности и снижению шума работы двигателя на протяжении всего периода работы: от старта до остановки.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API SP/GF-6A;
API SN PLUS;
API RESOURCE CONSERVING;
GM DEXOS1 TM: GEN2;
FORD WSS-M2C929-A/946-A;
FORD WSS-M2C945-A

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	10,7
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30°C, мПа·с, не выше, CCS тест	—	4780
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -35°C, мПа·с, не выше, MRV тест	—	26300
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	222
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	0,91
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	9
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150 °C, сП (мПа с)	ASTMD 4683	3,76
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	843

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON