

ATF DEXRON III SYNTHETIC

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий и систем гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования. Производится на основе гидроочищенных базовых масел и современного пакета присадок. Содержат особые модификаторы трения, которые обеспечивают плавное срабатывание блокировки дифференциала, что является требованием производителей GENERAL MOTORS и FORD.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ Предназначены для любых систем, где требуются жидкости стандартов DEXRON или MERCON.
- ✓ ATF III рекомендуется для большинства автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
- ✓ Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.
- ✓ Вязкость масла NERSON ATF III при 40 °C соответствует классу ISO VG 32.
- ✓ Масла NERSON ATF III совместимы со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Улучшенные фрикционные характеристики, обеспечивающие плавную работу трансмиссии в широком диапазоне рабочих условий.
- + Хорошая прокачиваемость и циркуляция масла при низких температурах обеспечивают эффективность пуска при низких температурах.
- + Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- + Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

GM DEXRON IIIH/IIIG/IID;
ALLISON C-4;
FORD MERCON;
TES-295/TES-389

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	III
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 100°C - при 40°C	ASTM D 445	7,3 34,5
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -40°C, мПа·с	ASTM D 2983	13650
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	222
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	840

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.