

ATF DEXRON VI SYNTHETIC

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое (с добавлением IV группы PAO, 25%) трансмиссионное масло разработано и производится специально для 6-ти скоростных трансмиссий Hydra-Matic концерна General Motors.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ Полностью выполняет требования спецификации DEXRON®-VI для автоматических коробок передач компании General Motors.
- ✓ Идеально подходит для замены жидкости в трансмиссиях более ранних годов выпуска, требующих использования жидкости стандарта DEXRON®-III (H), DEXRON®-II или DEXRON®-IIE. Также подходит для доливки в автоматические трансмиссии, где залита жидкость MERCON® или MERCON®V.
- ✓ Масло рекомендовано для современных автоматических коробок передач и рулевых механизмов легковых автомобилей, микроавтобусов и коммерческих автомобилей небольшой грузоподъемности, с требованиями ATF по спецификации DEXRON®-VI.
- ✓ Повышенная стойкость к механической деструкции и великолепная антиокислительная стабильность способствуют сохранению начальных свойств при длительных интервалах работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Эффективно защищает детали трансмиссии от износа и увеличивает ресурс работы агрегата.
- + Улучшенная защита от износа, превосходная окислительная и термическая стабильность в целом гарантируют увеличенный срок службы. В 6-ти скоростных трансмиссиях General Motors допускается «пожизненный» срок использования — или сверхдлинные интервалы замены (до 400 000 км пробега).
- + Тщательно подобранные фрикционные свойства предотвращают вибрацию и обеспечивают плавное переключение передач.
- + Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивает сохранение четкости переключения передач при очень низких температурах без предварительного прогрева.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

GENERAL MOTORS DEXRON®-VI;
FORD MERCON LV/SP;
CHRYSLER ATF+4;
FORD WSS-M2C-922A1/FF-WSS-M2C-938A;
ASIAN WARNER AW-1;
BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4;
HONDA DW-1;
HYUNDAI NWS-9638/SP-IV/SP-IV M;
VW G 055 005/055 540/060 162;
ZF LIFEGUARD 6/6 PLUS;
LANDROVER TYK 500050;
MAZDA FZ;
MB 236.12/236.14;
NISSAN AT-MATIC S

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	DEXRON VI
Вязкость кинематическая, мм ² /с: -при 40 °C -при 100 °C -при 150 °C	ASTM 445	28,5 5,97 4,7
Вязкость кажущаяся (динамическая), мПа·с: -при -20 °C -при -30 °C -при -40 °C	ASTM D 2983	980 4100 10650
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	233
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-52
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Плотность при 20 °C, кг/см ³	ASTM D 4052	839
Цвет	ASTM D 1500	красный

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.