ATF MULTI TYPE

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования.

Масло NERSON ATF MULTI TYPE разработано на основе специально выбранных высококачественных синтетических базовых масел и современного функционального пакета присадок.

Универсальная, полностью синтетическая трансмиссионная жидкость ATF MULTI, специально разработанная для гидромеханических американских, азиатских и европейских АКПП различных OEM-производителей с требованиями по спецификации GM DEXRON III H или FORD MERCON. По европейским техническим требованиям ATF MULTI также соответствует ZF-TE-ML-14A, VOITH 55.6335, MAN339 TYPE Z-1 и MB, VW, BMW 4- и 5-скоростной автоматических коробок передач. Подходит как для новых АКПП, так и для АКПП с большим пробегом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ NERSON ATF MULTI TYPE предназначено для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей и лёгких грузовиков, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей и других машин, для которых рекомендовано использование трансмиссионной жидкости уровня по спецификациям Dexron IIIH.

✓ Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.

✓ Данный продукт совместим со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Высокая эффективность при низких температурах, отличная прокачиваемость и улучшенный холодный пуск.

+ Отличная стабильность характеристик при эксплуатации АКПП в условиях высоких температур и высоких нагрузок.

+ Превосходная защита от коррозии, преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП.

+ Четкое и плавное переключение АКПП даже в агрессивных условиях эксплуатации.

+ Повышенная стойкость к механической деструкции и великолепная антиокислительная стабильность способствуют сохранению начальных свойств жидкости ATF MULTI при длительных интервалах работы.

+ Обладает хорошей совместимостью с изделиями из цветных металлов и эластомеров.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

GM DEXRON III H, IIIG, IID, TASA;
MB 236.6/236.1/236.5/236.7/236.9/236.11;
JASO 1A;
VOLKSWAGEN P/N G 055 025/052 162/052 025 A2;
TOYOTA TI/T-II/T-III/T-IV;
TOYOTA WS/TYPE D-2;
AISIN WARNER JWS AW-1/3309/3314/3324;
PSA PEUGEOT CITROËN JWS 3309;
GM 9986195;
FORD WSS-M2C924-A/MERCON-V;
PORSCHE P/N 000 043 205 28;
NISSAN MATIC-C/MATIC D/MATIC-J;
MITSUBISHI SP-II/SP-III;
SUZUKI ATF 3314/3317;
HONDA ATF Z-1;
HYUNDAI SP-III/SP-IV;
KIA SP-III/SP-IV;
MAZDA ATF M-V;
SUBARU ATF-HP/PN K0710Y0700;
DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI;
FORD M2C 166-H/202-B/919-E/924-A MERCON/MERCON V/IIIH/IIIG/IID/TASA;
CHRYSLER MOPAR ATF+4/ATF+3;
ALLISON C4 TES 228/ TES 295/ TES 389;
VOLVO 97340/97341;
MAN 339 Z2/Z11/L1/V2;
VOITH H55.6336/H55.6335;
ISUZU BESCO ATF-III;
ZF TE-ML 04D/05L/11B/14B/16L/17C/20B/21L;
CATERPILLAR TO-2;
ROBERT BOSCH TE-ML 09

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	MULTI TYPE
Вязкость кинематическая, мм²/с: -при 100 °C -при 40 °C	ASTM D 445	 7,4 37,08
Вязкость кажущаяся (динамическая), мПа·с: -при -20 °C -при -30 °C -при -40 °C	ASTM D 2983	 940 4300 12940
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	212
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	844

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON