ATF SP - IV

ОПИСАНИЕ:

Высокоэффективная современная синтетическая жидкость SP-IV для 6-ти ступенчатых автоматических трансмиссий автомобилей KIA, Hyundai, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования.

Трансмиссионная жидкость ATF SP-IV разработана на основе специально выбранных высококачественных синтетических базовых масел и современного функционального пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Трансмиссионная жидкость ATF SP-IV предназначена для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей и лёгких грузовиков, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей марок KIA и Hyundai, для которых рекомендовано использование трансмиссионной жидкости уровня по спецификациям SP-IV.

✓ Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.

✓ Трансмиссионная жидкость ATF SP-IV совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Предотвращает коррозию, образование нагара и твёрдого осадка.

+ Предотвращает загрязнение трансмиссионных систем и сбои в их работе.

+ Защищает муфты от образования лака.

+ Обеспечивает быструю смазку всей поверхности узлов трансмиссионных систем при низких температурах.

+ Облегчает разгон и обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах.

+ Поддерживает эффективный теплоотвод с поверхности муфт, продлевая срок их службы.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

KIA/HYUNDAI SP-IV;
HYUNDAI 00232-1904/04500-00115

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	6,3
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °C, мПа·с	ASTM D 2983	12800
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-48
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	841
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98