

EUROPE PERFORMANCE RS

МОТОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Europe Performance RS - полностью синтетическое всесезонное масло, разработанное на основе PAO (полиальфаолефиновых) масел в соответствии со строгими требованиями европейских производителей автомобилей, оснащённых современными системами очистки выхлопных газов, в том числе сажевыми фильтрами и катализаторами. При производстве масла Europe Performance RS используется специально подобранный многофункциональный малозольный пакет присадок LOW SAPS, обеспечивающий непревзойденную защиту от износа, поддерживая стабильную толщину масляной пленки даже в самых нагруженных высокотемпературных зонах цилиндропоршневой группы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Последние поколения двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков европейского, американского, азиатского и российского производства, оснащённые как бензиновыми, так и дизельными турбированными двигателями с системой нейтрализации выхлопных газов, оснащённые сажевыми фильтрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Специально подобранный состав присадок, синтетических базовых масел дает увеличенный интервал замены масла, а также поддержание стабильной толщины смазочной пленки и защиты двигателя от износа.
- + Надежная защита от всех видов отложений благодаря высокому запасу моющихдиспергирующих присадок.
- + Стабильная вязкость масла на всем периоде эксплуатации, даже в высокотемпературных зонах.
- + Долговременная защита сажевых фильтров и других систем доочистки выхлопа сокращает расходы на эксплуатацию автомобиля.
- + Подтверждает эффективную работу в условиях города (режим start-stop, езда на короткие расстояния на непрогретом двигателе) и трассы, а также при длительных перерывах замены масла.
- + Бесперебойный пуск и работа Вашего автомобиля в условиях низких температур.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

5W-50:

API SN;
ACEA C3;
BMW LL-04;
VW 502 00/505 00/505 01;
RENAULT RN0700/RN0710

10W-60:

API SN/CF;
BMW 83 12 0 029 683;
FIAT 9.55535-H3

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-50	10W-60
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 100°C - при 40°C	ASTM D 445	19,25 130,7	24,2 91,2
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -25°C, мПа·с, не выше, CCS тест	—	4670	4700
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30°C, мПа·с, не выше, MRV тест	—	28700	28800
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 93	227	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40	-39
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170	163
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10,9	10,5
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150 °C, сП (мПа с)	ASTMD 4683	4,34	4,89
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,93	0,98
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	840	850

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.