ANTIFREEZ SPECIAL CAT ELC 50/50

NERSON

ОПИСАНИЕ:

ANTIFREEZ NERSON SPECIAL CAT ELC 50/50 является эффективной жидкостью, предназначенной для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) строительной, магистральной, лесозаготовительной и карьерной техники Caterpillar. Разработанная формула продукта обеспечивает долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации. Отсутствие в составе нитратов, аминов и боратов, фосфатов и силикатов способствует снижению жестких отложений и увеличению срока службы водяных насосов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Предназначен для систем охлаждения строительной, магистральной, лесозаготовительной и карьерной техники Caterpillar.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Снижение эксплуатационных расходов — не требует ввода и восполнения дополнительного пакета присадок.

+ Интервалы замены: не менее 650 000 км (8 000 моточасов) грузовой, строительной, карьерной техники, 32 000 моточасов (6 лет) в стационарных газовых двигателях.

+ Обеспечивает надежную защиту от коррозии.

+ Содержит дополнительный антикавитационный пакет присадок.

+ Полностью органический состав обеспечивает более высокие теплопроводные свойства системы на протяжении всего срока службы.

+ Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой.

+ Безопасен для уплотнительных материалов.

+ Высокая теплоотдача, т.к. не образовывает защитную пленку на поверхности каналов, а влияет уже на образовавшиеся очаги коррозии.

+ Возможность применения в моторах с "мокрой гильзой".

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

CAT EC-1;
ASTM D-3306/D-6210;
TMC RP-329/338;
SAE J 1034;
HN 900A

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	-40˚C	-50˚C	КОНЦЕНТРАТ
Цвет	Визуально	Красный	Красный	Красный
Плотность при 20°C, г/см^3	ГОСТ 18995.1	1,073	1,082	1,110
Температура начала кристаллизации	ГОСТ 28084 п 4.4	-40	-50	—
Температура кипения	ASTM D1120	122	125	193

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

Содержание нитритов не менее 500 ppm.

Содержание молибдатов не менее 530 ppm.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON