

RED LINE PROFESSIONAL ACEA C2/C3
FULLY SYNTHETIC
МОТОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Всесезонное, энергосберегающее, полностью синтетическое (с добавлением IV группы PAO, 10%) моторное масло последнего поколения с низкой сульфатной зольностью. Рекомендовано для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, GM, BMW, Porsche, Renault, Jaguar, Land Rover, Volvo, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR) и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Предназначено для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков: Mercedes-Benz, GM, BMW, Volkswagen, Porsche, Renault, Jaguar, Land Rover, Volvo, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR) и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Обеспечивает повышенную долговечность работы двигателя, уменьшая его износ и коррозию.
- + Не оказывает негативного воздействия на фильтр сажевых частиц (DPF/CRT).
- + Обеспечивает дополнительную защиту системы каталитической нейтрализации (SCR).
- + Отличные характеристики прокачиваемости масла во время холодного запуска.
- + Надежно защищает от полирования стенки цилиндров и от износа кулачков.
- + Обеспечивает длительные интервалы замены масла, тем самым снижая затраты на техническое обслуживание.
- + Гарантирует надёжное смазывание элементов двигателя в любое время года даже во время низкотемпературного запуска.
- + Низкий уровень сульфатной зольности обеспечивает чистоту камеры сгорания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

0W-30: API SP; ACEA C3, A7/B7; MB 229.31/229.51/229.52; BMW LONGLIFE-04; BMW LONGLIFE-12 FE; FORD WSS-M2C950-A; PEUGEOT CITROEN B71 2290; PORSCHE C30	5W-30: API SP; ACEA C3, A7/B7; GM DEXOS 2; MB 229.31/229.51/229.52; BMW LONGLIFE-04; FORD WSS-M2C917-A; PSA B71 2290; PORSCHE C30; FIAT 9.55535-S1/S2	5W-40 API SP; ACEA C3; MB 229.31/229.51/226.5; RENAULT RN0700/RN0710; BMW LONGLIFE-04; FIAT 9.55535-S2; PORSCHE A40; GM DEXOS 2; FORD WSS-M2C917-A; PSA B712290
---	---	--

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-40	5W-30	0W-30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	15,5	12,23	11,8
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30°C, мПа·с, не выше, CCS тест	—	4950	5300	при -35°C: 5100
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -35°C, мПа·с, не выше, MRV тест	—	29400	28100	при -40°C: 27900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 93	230	226	226
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-43	-43	-45
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175	168	172
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,78	0,78	0,78
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	8	8	8
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 1298	838	842	841

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.