

ANTIFREEZ STANDART G-11

ОПИСАНИЕ:

Готовая (концентрат) к применению охлаждающая низкотемпературная жидкость из высококачественного моноэтиленгликоля и подобранных присадок на основе гибридной технологии (HOAT). Не содержит метанола, глицерина, фосфатов, аминов. Предназначена для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Соответствует требованиям класса G-11 по классификации антифризов VAG (Volkswagen/Audi Group). Содержит диоксид титана (TiO₂).

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Предназначен для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, куда необходим антифриз класса G-11.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- +

Защита от замерзания и закипания.

+

Антифриз смешивается с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.

+

Совместимость с уплотнительными материалами.

+

Содержит дополнительный антикавитационный пакет присадок.
- +

Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой.

+

Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

+

Интервал замены 120 000 км.

+

Возможность применения в моторах с "мокрой гильзой".

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ASTM D3306/D4985/D6210;
CUMMINS 85T8-2;
DAF DW03245403/MAT 74002;
DEUTZ 0199-99-1115 (CA-14);
GB 29743-2013 (LEC-II);
HYUNDAI/KIA MS 591-08;
FORD ESD-M97B49-A/WSS-M97B44-D;
MB 325.0;
JCB STD00088;
FIAT-IVECO 55523/1;
JIS K 2234;
JASO M325;
IVECO 55523/1;
MAN 324 NF;
MAZDA MES MN 121K;
MITSUBISHI MOTORS ES-X64217;
MTU MTL 5048;
RENAULT 41-01-001-T;
SAAB 6901 599;
SAE J1034;
PORSCHE TL 774-C;
VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE VW TL 774-C;
АВТОВАЗ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	-40°С	-50°С	КОНЦЕНТРАТ
Цвет	Визуально	Зеленый	Зеленый	Зеленый
Плотность при 20°С, г/см³	ГОСТ 18995.1	1,074	1,081	1,125
Температура начала кристаллизации	ГОСТ 28084 п 4.4	-40	-50	—
Температура кипения	ASTM D1120	110	111	194
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	14,77	13,61	14,7
Водородный показатель, (рН) при 20°С	—	8,3	8,4	8,8
Вспениваемость: - объем пены см³ - устойчивость пены, сек.	—	28 3	30 3	30 3
Набухание резин,%	—	5	5	5
Коррозионное воздействие на металлы, г/м: - медь - латунь - сталь - чугун - алюминий - припой	—	0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,2	10,05 10,1 10,1 10,1 10,05 10,2	— — — — — —

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.