PREMIUM TRUCK LONG LIFE 40 10W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Всесезонное премиальное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на основе высококачественных синтетических базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Масла были специально разработаны для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, удовлетворяющих нормам Euro V и ниже. При производстве масла используется уникальная технология, которая не только обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли мировых производителей двигателей, но и превосходит их исключительные эксплуатационные показатели. Его высочайшие эксплуатационные свойства подтверждены на практике в самых разнообразных отраслях и условиях, в том числе и в смешанных автомобильных парках.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Прекрасно подходит для широкого ряда шоссейных и внедорожных грузовых автомобилей с дизельными двигателями, применяемых в таких отраслях, как коммерческий транспорт, горнорудная промышленность, строительство и сельское хозяйство.

✓ Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E7/E4.

✓ Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Высокая защита от износа и улучшенные моюще-диспергирующие свойства.

+ Высокая термическая и окислительная стабильность дает уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты двигателя.

+ Значительный запас щелочного числа (15) дает дополнительная защиту двигателя от кислот и отложений при использовании топлива с повышенным содержанием серы.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API CI-4;
ACEA E4/E7;
MB 228.5/MB 235.27;
MACK EO-N;
MAN M 3277/M 3377;
SCANIA LDF-3;
MTU TYPE 3;
VOLVO VDS-3;
RENAULT TRUCK RLD-2;
MACK EO-N;
DEUTZ DQC IV-10;
CUMMINS CES 20078/20077;
RENAULT RVI RLD-2;
DETROIT DIESEL DDC 93K215

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445	15,49
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -25 °С, мПа·с, не выше, CCS тест	—	5480
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30 °С, мПа·с, не выше, MRV тест	—	28300
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	231
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	1,47
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896 ASTM D 4739	16,20 11,50
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	12
Плотность при 20 °С, кг/м³	ASTM D 4052	864

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON