4T MOTO NEXT SEMI-SYNTHETIC 10W-40

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Масла серии Moto NEXT произведены на основе высококачественных базовых компонентов с добавлением специально разработанного пакета присадок. Моторное масло обеспечивает высочайший уровень эксплуатационных свойств, превосходную защиту от износа.

В данной серии масла оптимальное содержание фосфора и серы (менее 1200 ppm в соответствии со стандартом JASO MA2), что обеспечивает правильное функционирование систем нейтрализации отработавших газов. Превосходная защита коробки передач обеспечивается благодаря инновационному пакету противоизносных присадок. Классификация JASO (Японская организация автомобильных стандартов) предлагает особый стандарт для мотоциклов с 4-тактным двигателем — JASO T 903, подразделяющийся на три категории MA, MA1 и MA2. JASO MA2 отличается высоким коэффициентом трения, что обеспечивает четкость работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Дорожные и внедорожные мотоциклы (эндуро), триал, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.

✓ Может применяться в качестве обкаточного масла для новой мототехники.

✓ Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям норм EURO 2 и EURO 3, оснащенных системой очистки выхлопных газов: каталитические конверторы, подвод воздуха в выпускной тракт.

✓ Прочее применение: мотоциклы без каталитических конверторов, скутеры, мотовездеходы, мопеды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Отличная производительность двигателя в экстремальных условиях вождения.

+ Отличная защита двигателя после холодного запуска.

+ Отличная профилактика образования черного шлака.

+ Превосходное снижение расхода масла.

+ Отличная защита от ржавчины и коррозии.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

JASO MA2;
API SL

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	14,6
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -25°C, мПа·с, не выше, CCS тест	—	5840
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30°C, мПа·с, не выше, MRV тест	—	28300
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	229
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-35
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	1,3
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	8,2
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	12,4
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	863

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON