GAS OIL INDUSTRIAL S40

МАСЛО ДЛЯ ГПУ И ДИЗЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

ОПИСАНИЕ:

Всесезонное синтетическое масло GAS OIL INDUSTRIAL S40 предназначено для стационарных газовых двигателей, работающих в средних и тяжелых условиях. Масло создано с применением современного пакета присадок и имеет малую зольность, не выше 0,5%.

Его формула разработана таким образом, что применение данного продукта минимизирует вероятность возникновения отложений и гарантирует высокую устойчивость двигателей к вероятности детонации и преждевременного сжигания топлива.

Продукт специально разработан для использования в газовых двигателях высокого давления, что не исключает возможности его применения в агрегатах меньшего давления. Данное масло также эффективно и при смазывании поршневых компрессорных установок, работающих с давлениями до 10000 кПа. Способность масла хорошо нейтрализовать кислоты позволяет ему играть роль эффективной защиты от всевозможных коррозионных воздействий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Моторное масло для стационарных двигателей, работающих на природном газе как в умеренных, так и в тяжелых условиях.

✓ Масло специально разработано для предотвращения отложений и устойчиво к преждевременной детонации.

✓ Рекомендуется для газовых двигателей высокого давления (22 Бар или выше).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Малозольный пакет присадок масла предотвращает образование отложений в камере сгорания и риск преждевременного воспламенения топлива.

+ Масло сохраняет эксплуатационные характеристики даже в течение увеличенных интервалов замены.

+ Использование высокоочищенных базовых масел обеспечивает снижение расхода масла на угар.

+ Эффективная защита клапанов и цилиндропоршневой группы.

+ Содержание фосфора до 300ppm, что регламентирует CATERPILLAR, дает возможность эксплуатации данного продукта в смешанных парках ГПУ.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

CATERPILLAR G3300, G3400, G3600;
CUMMINS L10G/G/QSK19G/K19G/G19/G38/G50/G28/G855/G14/QSV/QSK EXCEPT 19G;
MWM TR 0199-99-2105;
GE JENBACHER класс A 2/3/4/6;
GE JENBACHER класс B 4/6;
MAN 3271/3271-1/3271-2;
WARTSILA 150SG/175 SG/220SG/25SG/28SG/34SG;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) VSG F77/G/GSI/GSID;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) 16V150LTD/220GL;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) VHP F3524/L5794/L7044 GSI/L5774/LT;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) AT 25/27 GL;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) VGF/F-18/H-24/L-36/P48/G/GL/GLD;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) VHP GL;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) VHP F2895/F3521/L5108/L5790/L7042/P9390 G/GSI;
WAUKESHA ENGINE DIV. (DRESSER IND.) F817/F1197;
MTU 28XX/30XX

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая, мм²/с: -при 40 °C -при 100 °C	ASTM D 445	 108,90 15,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	236
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	5,7
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,49
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150 °C, сП (мПа с)	ASTMD 4683	4,38
Содержание фосфора, мг/кг	—	293
Кислотное число, TAN, мг KOH/г	ГОСТ 5985	0,81
Плотность при 20 °C, кг/см³	ASTM D 4052	840

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON