EUROPE PERFOMANCE RS 0W-20

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Europe Perfomance RS - полностью синтетическое всесезонное масло, разработанное на основе PAO (полиальфаолефиновых) масел в соответствии со строгими требованиями европейских производителей автомобилей, оснащённых современными системами очистки выхлопных газов, в том числе сажевыми фильтрами и катализаторами. При производстве масла Europe Perfomance RS используется специально подобранный многофункциональный малозольный пакет присадок LOW SAPS, обеспечивающий непревзойдённую защиту от износа, поддерживая стабильную толщину масляной плёнки даже в самых нагруженных высокотемпературных зонах цилиндропоршневой группы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Последние поколения двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков европейского, американского, азиатского и российского производства, оснащённые как бензиновыми, так и дизельными турбированными двигателями с системой нейтрализации выхлопных газов, оснащённые сажевыми фильтрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Специально подобранный состав присадок, синтетических базовых масел дает увеличенный интервал замены масла, а также поддержание стабильной толщины смазочной плёнки и защиты двигателя от износа.

+ Надёжная защита от всех видов отложений благодаря высокому запасу моющедиспергирующих присадок.

+ Стабильная вязкость масла на всём периоде эксплуатации, даже в высокотемпературных зонах.

+ Долговременная защита сажевых фильтров и других систем доочистки выхлопа сокращает расходы на эксплуатацию автомобиля.

+ Подтверждает эффективную работу в условиях города (режим start-stop, езда на короткие расстояния на непрогретом двигателе) и трассы, а также при длительных перерывах замены масла.

+ Бесперебойный пуск и работа Вашего автомобиля в условиях низких температур.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ACEA C5-C6;
VOLVO VCC RBS02AE;
MB 229.71/72;
VW 508/509;
BMW LL 17 FE+;
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006-16;
FORD WSS M2C947B1/M2C962A1/M2C956A1;
FIAT 9.55535-GSX;
CHRYSLER MS 12145;
PORCHE: C20

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая, мм²/с - при 100°C - при 40°C	ASTM D 445	 10,1 59,66
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -30°C, мПа·с	ASTM D 5293	4207
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 93	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	11,04
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,93
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	844

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON