DIESEL INDUSTRIAL 15W-40

ОПИСАНИЕ:

Всесезонное дизельное масло премиум-класса обеспечивает лучшую в отрасли защиту от износа, который может привести к снижению производительности и увеличению расхода топлива. Данная линейка масел была специально разработана для силовых двигателей повышенной мощности. Изготавливается на основе высококачественных синтетических базовых масел с использованием эффективного комплексного пакета присадок, обеспечивающего маслу необходимые эксплуатационные свойства. Масло было специально разработано для тяжело нагруженных дизельных двигателей по стандартам до Evro VI и ниже. Его высокие эксплуатационные свойства не только подтверждены на практике в различных отраслях и условиях, но и получили высочайшую оценку в смешанных автомобильных парках.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Увеличение сопротивлению сдвига за счет усиленной масляной пленки.
+ Рост устойчивости к окислению.
+ Высокий контроль аэрации.
+ Улучшенная топливная экономичность.
+ Увеличенный интервал замены масла, в среднем 600 м/ч.
+ Снижение токсичности выброса.
+ Уменьшение отложений на поршнях при длительном использовании масла, клапанах и масляного поддона при температурном воздействии.
+ Увеличенный пакет щелочного числа, что дает защиту от некачественного топлива.
+ Улучшенная защита от износа для поддержания долговечности двигателя и увеличения его срока службы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API CI-4/SL;
ACEA E7;
CUMMINS CES 20071/72/76/77/78;
VOLVO VDS-3;
RENAULT VI RLD-2;
MACK EO-N/EO-N-PP-03;
CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2;
MB 228.3/228.5;
MTU OIL CATEGORY 2;
MTU TYPE 3;
MAN M 3275-1;
MAN 3277;
DEUTZ DQC III-10/IV-10;
IVECO 18-1804 CLASSE T-2 E7;
SCANIA LDF-3

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая, мм^2/с - при 100°С - при 40°С	ГОСТ 33-2016	 15,86 129,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	129
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	234
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-38
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900-85	888
Кислотное число, мг КОН/кг	ГОСТ 5985-79	3,01
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	14,28

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98