GEAR PLUS WINTER (THF)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

NERSON GEAR PLUS WINTER (THF) – высокоэффективная многофункциональная гидравлическая жидкость. Изготавливается на основе смеси высококачественных базовых масел и специального универсального пакета присадок, обеспечивающих маслу эксплуатационные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Предназначено для использования в трансмиссиях, главных передачах, маслонаполненных (мокрых) тормозах и гидравлических системах тракторов и другого оборудования с общим резервуаром, а также в ведущих мостах, объединенных с коробкой передач и «мокрыми» тормозами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Стабильные фрикционные характеристики обеспечивают плавность работы сцепления и тормозов, что повышает надежность работы оборудования.

+ Улучшенные противоизносные свойства обеспечивают усиленную защиту гидроприводов и зубчатых передач.

+ Предотвращает пенообразование.

+ Отличная совместимость с материалами уплотнений предотвращает утечки масла, что приводит к уменьшению затрат на смазочные материалы.

+ Высокая стабильность вязкостно-температурных показателей обеспечивает постоянное смазывание рабочих поверхностей узлов трения в широком диапазоне температур.

+ Инновационный пакет присадок надежно защищает от коррозии как черные, так и цветные металлы.

+ Универсальность применения в различных системах масел серии NERSON GEAR PLUS WINTER (THF) позволяет унифицировать необходимый ассортимент смазочных материалов.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ALLISON TRANSMISSION C-4;
ALLISON TES-439;
API GL-4;
CATERPILLAR TO-4;
KOMATSU KES 07.871;
ZF TE-ML 03C/07F

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	PLUS WINTER (THF)
Вязкость кинематическая, мм²/с - при 100°C - при 40°C	ASTM D 445	 8,8 48
Вязкость кажущаяся (динамическая), мПа·с: -при -20°C -при -40°C	ASTM D 2983	 1100 12000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	232
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-40
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	835

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON