UNIVERSAL PREMIUM GL-5 75W-140 SYNTHETIC

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Трансмиссионное масло класса «премиум», изготовлено на основе синтетических специально подобранных высококачественных базовых масел (с добавлением IV группы PAO, 30%) и инновационного пакета присадок. Специально разработанная рецептура масел с использованием новейшего пакета присадок не только удовлетворяет требованиям, но и превосходит высочайший уровень эксплуатационных требований ведущих мировых производителей агрегатов трансмиссий, в которых требуется как защита зубчатых передач, так и совместимость с синхронизаторами. Новое поколение трансмиссионных масел, производится с использованием синтетических базовых масел, что способствует высокой устойчивости к окислению, следствием чего являются увеличенные интервалы замены масла, улучшенная защита оборудования от износа.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Universal Premium GL-5 75W-140 предназначено для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и скоростях скольжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Высочайшая защита от износа. Благодаря инновационному пакету присадок обеспечивается превосходная защита зубчатых передач и синхронизаторов.

+ Надежная защита отржавчины икоррозии. Современные ингибиторы коррозии защищают поверхности деталей конструкции от негативного воздействия кислот и воды.

+ Отличная совместимость с материалами уплотнений, что гарантирует защиту от утечек.

+ Высокая термоокислительная стабильность. Благодаря использованию гидроочищенных и синтетических базовых компонентов во время эксплуатации снижается образование коррозионно-активных компонентов и отложений.

+ Низкая склонность к пенообразованию. Специально разработанные антипенные присадки предотвращают образование пены.

+ Улучшенные вязкостнотемпературные характеристики позволяют использовать продукты в передачах и дифференциалах при температуре окружающей среды до -45 °C.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API GL-5;
DAF;
IVECO;
ZF TE-ML 04G/07A/08/24A;
ARVIN MERITOR 076-N;
DETROIT DIESEL DFS93K219.01;
MACK GO-J;
MB-APPROVAL 235.8;
SCANIA STO 1:0/STO 2:0

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	75W-140
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	27,5
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -40°C, мПа·с	ASTM D 5293	128000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	194
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Индекс вязкости	ASTM D 445	200
Термоокислительная стабильность на шестеренной машине при 163 °C в течение 50ч, %: -увеличение вязкости при 100 °C -осадок, нерастворимый в петролейном эфире -осадок, нерастворимый в бензине	—	 75 1,8 0,7
Стабильность вязкости при сдвиге через 100ч: -кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	—	24,8
Противозадирные свойства FZG, не менее: -ступени нагрузки	ISO 14635-1	13
Совместимость с эластомером при температуре 150°C: -изменение объема, % -изменение относительного удлинения, % -изменение твердости по Шору А	—	 +4,5 -3,8 2,2
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	835

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON