COMPRESSOR HV VDL

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Компрессорные масла NERSON OIL Compressor HV VDL производятся на основе высококачественных синтетических базовых масел и современного беззольного пакета присадок, обеспечивающих маслу необходимые эксплуатационные свойства, отвечающие требованиям производителей компрессорного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Компрессорное масло рекомендуются для смазывания винтовых и роторных компрессоров, при конечной температуре нагнетания до 120°С, отечественного и иностранного производства всех годов выпуска и эксплуатируемых в различных отраслях промышленности.

✓ Рекомендуется для применения в циркуляционных системах подшипников скольжения и качения различного промышленного оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, в тех случаях, когда применения масла данного уровня вязкости и функциональных свойств разрешено OEM производителем.

✓ Воздушные компрессоры, эксплуатируемые на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.

✓ Ротационные винтовые и пластинчатые компрессоры.

✓ Турбокомпрессоры.

✓ Стационарные и мобильные компрессоры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел и современного беззольного пакета присадок с улучшенными низкотемпературными свойствами, что обеспечивает максимально высокие функциональные свойства готового продукта.

+ Пониженное образование углеродных отожений.

+ Отличное отделение воздуха, воды и конденсата.

+ Высокая термоокислительная стабильность, даже при высоких температурах, благодаря использованию в рецептуре эффективной антиокислительной присадки, которая обеспечивает стабильность масла на протяжении всего срока его эксплуатации.

+ Масло отличается пониженной склонностью к образованию отложений, улучшенные антипенные свойства, обеспечивают снижение пенообразования.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DIN 51506 VDL;
DIN 51524 PART 2;
ISO 6743-3 L-DAG, L-DAH;
ISO/DP 6521-L-DAG, L-DAH;
SAE MS 1003 DAG/DAH

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	32	46	68
Кинематическая вязкость: -при 40°С, мм²/с -при 100°С, мм²/с	ASTM D 445	 33,2 6,3	 45,7 8,0	 70,4 10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	127	125	137
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	234	250	242
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42	-37	-33
Кислотное число, мг КОН/кг	ASTM D 974	0,6	0,6	0,6
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1b	1b	1b
Трибологические характеристики: -показатель износа, мм	ГОСТ 9490	0,4	0,4	0,4
Массовая доля сульфатной золы,%	ГОСТ 1461-75	0,005	0,005	0,005
Массовая доля воды,%	ГОСТ 2477	Следы	Следы	Следы
Массовая доля механических примесей,%	ГОСТ 6370	0,03	0,03	0,03
Коксуемость,%	ГОСТ 19932	0,1	0,1	0,1
Антикоррозионные свойства: -степень коррозии на поверхности стального стержня	ГОСТ 19199 и п.5.2	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Деэмульгирующие свойства при 54 °С, мин	ГОСТ ISO 6614	20	20	20
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см³ -этап I -этап II -этап III	ГОСТ 32344	 30/0 60/0 30/0	 30/0 60/0 30/0	 30/0 60/0 30/0
Плотность при 20°С, кг/м³	ASTM D 4052	841	845	847

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON